

Input voltage / Ulazni napon	220V AC, +10%, -15%, 47-63Hz
Maximum input current / Maksimalna ulazna struja	$\leq 12A_{ef}$
The shape of input current / Faktor oblika ulazne struje	≥ 0.98
Input protected by automatic fuse / Ulaz štićen automatskim osiguračima	20A
RSO degree of protection / Stupanj RSO zaštite	B prema EN55022
Rated output voltage / Nazivni izlazni napon	54,2V ±1%
Charging voltage / Napon punjenja i održavanja baterije	Factory adjustable / Podesiv tvornički (u ovisnosti o tipu baterije)
Operating characteristics of charge / Radna karakteristika punjenja	IU
Rated output current / Nazivna izlazna struja	40A
Output protected against short circuit / zlaz štićen od kratkog spoja	Eletronic limit / Elektronički limit 45A_{max}
Accuracy of the output parameters / Točnost održavanja zadanih izlaznih parametara	±1% (od 54,2V)
Dynamic accuracy / Dinamička točnost	±5% (<10ms)(od 54,2V)
Output voltage ripple / Valovitost izlaznog napona	≤0,5% (od27,2)
Efficiency / Stupanj djelovanja	>0.85
Protection / Zaštite	-input-voltage: surge protection level IV derived with varistors 230V / -ulazni napon: prenaponska zaštita IV stupnja izvedena varistorima 230V leakage impulse current of 20kA / impulsne struje odvoda 20kA - Input automatic fuse / -ulazni automatski osigurač: 20A - battery fuse / -baterijski osigurač 40A - Turning on - lamp / Uključenje mreže-tinjalica
Signalling / Signalizacija i mjerjenja	
Complies to standards / Punjač udovoljava standardu	DIN 41733, IEC 60950
Connections / Priključci	Connectors on front panel / Konektori na prednjoj ploči
Temperature operating range / Temperaturno radno područje	-20°do + 40°C
Dimensions / Dimenzije	19"x130x500mm
Weight / Težina	cca 8kg